

KONFORMITÄTSZEICHEN CE

Hersteller, HOSEKRA d.o.o. Slovenska Bistrica erklärt, das der Produkt, Metaldach aus Feuerverzinkten Stahlblech, in Stärke 0,5mm Trapezblech T4 – untere Blech, hergestellt in Sinne von Standard prEN 14782:2005 – Selbsttragende Blech für Bedachungen und für Aussere und Innere Wandbekleidung – Produktspezifikation und Anforderungen, und hat die Eigenschaften:

Reaktion auf Feuer:	F
Dimensionen:	0-14000 mm
Profilhöhe:	4 mm
Blechstärke:	0,5 mm
Lebensdauer:	befriedigend
Besichtungsdicke:	35 µm, Polyester / Unten 7 µm
Brenbarkeitsklasse:	Klasse A1
Aussere Brandeigenschaften:	befriedigend was der Zweck angeht, ohne zusätzliche Kontrolle
Dampfdurchlässigkeit:	Dampfnichtdurchlässig
Dehnungsstärke:	361 Mpa
Dehnung:	31,5 %

Slovenska Bistrica,
17.11.2010

Verantwortliche Person:
Boštjan Hostej

hosekra d.o.o.
STREŠNA KRITINA

Kolodvorska ulica 37c, SI-2310 Slov. Bistrica
Tel.: 02/80 55 120 Fax: 02/80 55 122
DŠ: 3 6 9 2 3 8 4 2