

# KONFORMITÄTSZEICHEN CE

Hersteller, HOSEKRA d.o.o. Slovenska Bistrica erklärt, das der Produkt, Metaldach aus Feuerverzinkten Stahlblech, in Stärke 0,5mm Valmetal, hergestellt in Sinne von Standard prEN 14964:2004 – Bedachungen für Dächer für Verlängung mit Überlapung und für Wandbekleidungselemente – Dachpfanen für kontinuierte Verlängung – Produktspezifikation und Anforderungen, und hat die Eigenschaften:

Reaktion auf Feuer:	F
Dampfdurchlässigkeit:	Dampfnichtdurchlässig
Klasse:	OL (mit Überlapung)
Lärmdämmung:	NPD (nicht bestimmt)
Wärmedämmung:	NPD (nicht bestimmt)
Dehnungsstärke:	361 Mpa
Dehnung:	31,5 %
Feuerverzinkung Zn:	275 g / m <sup>2</sup>
Brenbarkeitsklasse:	Klasse A1

Slovenska Bistrica,  
22.09.2005

Verantwortliche Person:  
Boštjan Hostej

  
**hosekra** d.o.o.  
STRESNA KRITINA

Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slov. Bistrica  
Tel.: 02/80 55 120 Fax: 02/80 55 122  
DŠ: 3 6 9 2 3 8 4 2